

BASICPIN MATE

PINTURA PLÁSTICA EN COLORES BÁSICOS

DESCRIPCIÓN, CARACTERÍSTICAS Y USOS:

Es una pintura plástica interior de tono lleno, tanto en acabado mate, a base de dispersiones acuosas de naturaleza vinílica de gran calidad. El producto se caracteriza por su alta cubrición, adherencia, resistencia a la alcalinidad y resistencia al frote húmedo. Su composición la hace adecuada para la protección y decoración de paredes y techos tanto interiores como exteriores. Así podremos aplicarla sobre enlucidos de yeso, escayola, pinturas viejas, pinturas al temple, hormigón, morteros de cemento, fibrocemento, ladrillo, tejas, piedra, etc...

Asimismo, se puede usar para rotular y para teñir otras pinturas blancas con las que podemos obtener una enorme gama de colores. Pero hay que tener en cuenta que al degradar con blanco los colores amarillo, naranja y rojo la resistencia a la exposición solar disminuye.

PREPARACIÓN Y APLICACIÓN:

El primer paso será asegurarnos que las superficies estén limpias, secas y saneadas para poder empezar con la aplicación.

SUPERFICIES NUEVAS:

Debemos comprobar que el material está totalmente fraguado. Una vez comprobado hemos de limpiar de productos de polvo, grasa, etc. y si la superficie es muy desigual la debemos lijar e igualar al soporte con masilla previo el uso de nuestra imprimación **FIJAPIN**.

SUPERFICIES VIEJAS:

Para proceder a la restauración de una pared debemos eliminar las superficies en mal estado o mal adheridas, mediante el raspado o lijado del mismo, siguiendo a la eliminación del polvo y suciedad para asegurar una buena adherencia del producto. Al igual que con las superficies nuevas si la superficie es muy desigual la debemos lijar e igualar al soporte con masilla de exterior previo el uso de nuestra imprimación **FIJAPIN**.

Una vez lista la superficie de trabajo, aplicaremos una primera mano diluida de un 10 a un 15% y una vez seca, una segunda mano para dar acabado al 5%. Si lo aplicamos con pistola la diluiremos del 15-20% en primera mano y hasta un 10% en la segunda. Antes de aplicarse el producto deberemos remover todo el contenido. No es recomendable la aplicación del producto en tiempo lluvioso ni altas humedades, en cuanto a las temperaturas no aplicar por debajo de los 5°C ni con temperaturas superiores a los 35°C. Al finalizar el trabajo los utensilios los limpiaremos con agua.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Referencia color	Amarillo, Azul Marino, Bermellón, Marrón, Naranja, Rojo teja, Verde Frontón, Ocre, Violeta, Negro, Carmín, Carmín Rojo.
Naturaleza de la mezcla	Acrílica
Acabado	Liso y Mate
Diluyente	Agua
Rendimiento por mano	7 a 10 m ² /L
Secado al tacto (20°C)	2h.
Repintado	6h
Formatos envase	750ml, 4lts y 15lts
COVs	10g/L. La ley dice que menos de 40g/l

Este producto nos ofrece un gran poder de cubrición, no cuartea, con fácil aplicación (brocha, rodillo y pistola) y gran adherencia, aunque siempre aconsejamos el uso de nuestra imprimación **FIJAPIN**. Posee una gran resistencia al envejecimiento y a los agentes atmosféricos, está exento de disolventes.

ALMACENAMIENTO:

Almacenar según la legislación local. Observar las indicaciones de la etiqueta. Almacenar los envases herméticamente cerrados entre 5 y 35°C, en un lugar seco y bien ventilado, lejos de fuentes de calor y de la luz solar directa. Mantener lejos de puntos de ignición. Mantener lejos de agentes oxidantes y de materiales fuertemente ácidos o alcalinos. No fumar. Evitar la entrada a personas no autorizadas. Una vez abiertos los envases, han de volverse a cerrar cuidadosamente y colocarlos verticalmente para evitar derrames.

SEGURIDAD:

No comer, beber, ni fumar durante su aplicación. En caso de contacto con los ojos, lavar con agua limpia y abundante. Mantener fuera del alcance de los niños. No verter los residuos al desagüe. Conservar el producto en zonas secas, a cubierto y a temperaturas entre 5 y 35°C. Para más información, consultar la hoja de seguridad del producto.