

FIJAPIN

PINTURA PLÁSTICA DE ALTA VISIBILIDAD

DESCRIPCIÓN, CARACTERÍSTICAS Y USOS:

Imprimación fijadora incolora especialmente preparada para superficies porosas. Se trata de un producto con gran poder de penetración y consolidación en soportes difíciles. Endurece y sana fondos en mal estado. El **FIJAPIN** está especialmente indicado para todo tipo de superficies (como yeso, escayola, temple, cal, cemento, mortero, pinturas viejas o en mal estado, etc.) así como la preparación de superficies para su posterior pintado, tanto en paredes como en suelos. Su aplicación se podrá hacer tanto en interior como en exterior.

PREPARACIÓN Y APLICACIÓN:

El primer paso será asegurarnos que las superficies estén limpias, secas y saneadas para poder empezar con la aplicación; además comprobaremos que el soporte no presenta desconches. En el caso de haber desconches, deberemos eliminar todas aquellas partes que estén mal adheridas. En caso de que el soporte presente humedades o salitre, éste deberá ser tratado con el producto adecuado antes de su pintado.

Una vez lista la superficie de trabajo, cogemos el producto y lo removemos hasta su perfecta homogenización diluido en una proporción 1:4, es decir, 1 parte de **FIJAPIN** por 4 de agua, para así conseguir el mayor grado de penetración en el soporte.

Su aplicación tanto en paredes como en suelos puede ser a brocha, rodillo ó pistola. Nuestro producto no debe aplicarse en condiciones ambientales extremas (temperaturas no inferiores a 5°C ni superiores a 35°C, fuertes rachas de vientos, etc.). El rendimiento de nuestro producto dependerá de la absorción del soporte y del grado de fijación requerido. Las herramientas y salpicaduras utilizados en la aplicación se limpian con agua.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Referencia color	Emulsión Blanca
Relación de mezcla	1 (FIJAPIN) por 4 (agua)
Acabado	incoloro
Contenido en sólidos	48%
Rendimiento por mano	15 a 20m ² /L
Secado al tacto	15 a 20min.
Formatos envase	0,5L - 1L - 5L - 20L

ALMACENAMIENTO:

Almacenar según la legislación local. Observar las indicaciones de la etiqueta. Almacenar los envases herméticamente cerrados entre 5 y 35°C, en un lugar seco y bien ventilado, lejos de fuentes de calor y de la luz solar directa. Mantener lejos de puntos de ignición. Mantener lejos de agentes oxidantes y de materiales fuertemente ácidos o alcalinos. No fumar. Evitar la entrada a personas no autorizadas. Una vez abiertos los envases, han de volverse a cerrar cuidadosamente y colocarlos verticalmente para evitar derrames.

SEGURIDAD:

No comer, beber, ni fumar durante su aplicación. En caso de contacto con los ojos, lavar con agua limpia y abundante. Mantener fuera del alcance de los niños. No verter los residuos al desagüe. Conservar el producto en zonas secas, a cubierto y a temperaturas entre 5 y 35°C. Para más información, consultar la hoja de seguridad del producto.