

FLUORPIN

PINTURA PLÁSTICA DE ALTA VISIBILIDAD

DESCRIPCIÓN, CARACTERÍSTICAS Y USOS:

Pintura acrílica mate de alta visibilidad y luminosidad, ideal para el marcaje provisional de paredes y suelos.

Esta pintura es visible a la oscuridad durante un corto espacio de tiempo, es ideal para la señalización provisional de plazas de garaje, superficies deportivas, locales de ocio, bambalinas etc; siendo su principal uso la señalización de zonas de interior no visibles o de escasa visibilidad. La pintura flúor se puede usar también en el ámbito didáctico para hacer dibujos abstractos.

PREPARACIÓN Y APLICACIÓN:

Para usar este producto la superficie debe estar limpia y seca, es decir, sin restos de grasas, humedad ni óxidos. También antes de pintar debemos asegurarnos de que el soporte está en condiciones óptimas, en caso contrario primero debemos repararlo y después aplicar nuestra pintura flúor. A la hora de aplicar el producto debemos diluirlo con agua entre el 5 - 10 %.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Envase	750ml, 4 lts
Naturaleza	Acrílica
Acabado	Mate
Rendimiento	5 - 8 m ² /Ltr
Tiempo de secado	4h al tacto
Repintado	24h
Limpieza utensilios	Agua

ALMACENAMIENTO:

Almacenar según la legislación local. Observar las indicaciones de la etiqueta. Almacenar los envases herméticamente cerrados entre 5 y 35°C, en un lugar seco y bien ventilado, lejos de fuentes de calor y de la luz solar directa. Mantener lejos de puntos de ignición. Mantener lejos de agentes oxidantes y de materiales fuertemente ácidos o alcalinos. No fumar. Evitar la entrada a personas no autorizadas. Una vez abiertos los envases, han de volverse a cerrar cuidadosamente y colocarlos verticalmente para evitar derrames.

PROFESIONAL

SEGURIDAD:

No comer, beber, ni fumar durante su aplicación. En caso de contacto con los ojos, lavar con agua limpia y abundante. Mantener fuera del alcance de los niños. No verter los residuos al desagüe. Conservar el producto en zonas secas, a cubierto y a temperaturas entre 5 y 35°C. Para más información, consultar la hoja de seguridad del producto.