

FLUORPIN LUMIX

PINTURA PLÁSTICA DE ALTA VISIBILIDAD

DESCRIPCIÓN, CARACTERÍSTICAS Y USOS:

Pintura luminiscente para señalización de interiores. Ideal para salidas de emergencia.

Esta pintura tan característica reproduce durante 20 min. la luz que ha recibido en anterioridad. Este producto está indicado especialmente para la señalización de salidas de emergencia en locales así como instalaciones deportivas y públicas.

PREPARACIÓN Y APLICACIÓN:

Para usar este producto la superficie debe estar terminada, es decir, debe aplicarse encima de una pintura totalmente seca para la mejor adherencia. La finalidad es la de resaltar un lugar oscuro determinado durante unos minutos. Antes de abrir el producto debemos agitar bien el envase, la pintura viene lista para su aplicación directa, a brocha, rodillo o pistola.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Envase	35ml, 125ml, 250ml, 750ml.
Naturaleza	Acrílica
Rendimiento	2m ² /Ltr
Tiempo de secado	8h
Limpieza utensilios	Agua

ALMACENAMIENTO:

Almacenar según la legislación local. Observar las indicaciones de la etiqueta. Almacenar los envases herméticamente cerrados entre 5 y 35°C, en un lugar seco y bien ventilado, lejos de fuentes de calor y de la luz solar directa. Mantener lejos de puntos de ignición. Mantener lejos de agentes oxidantes y de materiales fuertemente ácidos o alcalinos. No fumar. Evitar la entrada a personas no autorizadas. Una vez abiertos los envases, han de volverse a cerrar cuidadosamente y colocarlos verticalmente para evitar derrames.

SEGURIDAD:

No comer, beber, ni fumar durante su aplicación. En caso de contacto con los ojos, lavar con agua limpia y abundante. Mantener fuera del alcance de los niños. No verter los residuos al desagüe. Conservar el producto en zonas secas, a cubierto y a temperaturas entre 5 y 35°C. Para más información, consultar la hoja de seguridad del producto.