

MATEPIN V-150

PINTURA MATE PROFESIONAL PARA INTERIORES

DESCRIPCIÓN, CARACTERÍSTICAS Y USOS:

Pintura plástica mate para interiores que ha sido fabricada a base de copolímeros estireno-acrílicos en emulsión. Se caracteriza por su excelente blancura, su fácil brochabilidad y alta transpirabilidad, buen anclado, así como su buen acabado. Pintura apta para su uso en decoraciones interiores sobre superficies como yeso, escayola, ladrillo, cemento, fibrocemento, pladur, etc... Esta pintura nos ofrece una gran blancura y no sea necesaria la resistencia al frote húmedo. Este producto puede usarse para obra nueva, primeras pasadas, eliminación de colores oscuros, sótanos y trasteros.

PREPARACIÓN Y APLICACIÓN:

El primer paso será asegurarnos que las superficies estén limpias, secas y saneadas para poder empezar con la aplicación.

Superficies nuevas:

Debemos comprobar que el material está totalmente fraguado. Una vez comprobado hemos de limpiar de productos de polvo, grasa, etc. y si la superficie es muy desigual la debemos lijar e igualar al soporte con masilla de exterior previo el uso de nuestra imprimación **FIJAPIN**.

Superficies viejas:

Para proceder a la restauración de una pared debemos eliminar las superficies en mal estado o mal adheridas, mediante el raspado o lijado del mismo, siguiendo a la eliminación del polvo y suciedad para asegurar una buena adherencia del producto. Al igual que con las superficies nuevas si la superficie es muy desigual la debemos lijar e igualar al soporte con masilla de exterior previo el uso de nuestra imprimación **FIJAPIN**.

Cal o temple:

El primer paso es eliminar cualquier tipo de producto, una vez eliminado procederemos a la aplicación como si se tratara de una superficie nueva.

Una vez lista la superficie de trabajo, aplicaremos una primera mano diluida a un 10% y una vez seca, una segunda mano al 5%. Si lo aplicamos con pistola la diluiremos del 15-20% en primera mano y hasta un 10% en la segunda. Antes de aplicarse el producto deberemos remover todo el contenido.

No es recomendable la aplicación del producto en tiempo lluvioso ni altas humedades, en cuanto a las temperaturas no aplicar por debajo de los 5°C ni con temperaturas superiores a los 35°C. Al finalizar el trabajo los utensilios los limpiaremos con agua.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Referencia color	Blanca
Naturaleza de la mezcla	Acrílica
Acabado	Liso y Mate
Diluyente	Agua
Contenido en sólidos	38%
Rendimiento por mano	8 a 10 m ² /L
Secado al tacto (20°C)	2 a 4h.
Repintado	6 a 8h
Formatos envase	15L
COVs	13g/L. La ley dice que menos de 40g/l

Este producto nos ofrece un gran poder de cubrición, no cuartea ni amarillea, con fácil aplicación (brocha, rodillo y pistola) y gran adherencia, aunque siempre aconsejamos el uso de nuestra imprimación **FIJAPIN**. Posee una gran resistencia al envejecimiento y a los agentes atmosféricos, está exento de disolventes.

ALMACENAMIENTO:

Almacenar según la legislación local. Observar las indicaciones de la etiqueta. Almacenar los envases herméticamente cerrados entre 5 y 35°C, en un lugar seco y bien ventilado, lejos de fuentes de calor y de la luz solar directa. Mantener lejos de puntos de ignición. Mantener lejos de agentes oxidantes y de materiales fuertemente ácidos o alcalinos. No fumar. Evitar la entrada a personas no autorizadas. Una vez abiertos los envases, han de volverse a cerrar cuidadosamente y colocarlos verticalmente para evitar derrames.

SEGURIDAD:

No comer, beber, ni fumar durante su aplicación. En caso de contacto con los ojos, lavar con agua limpia y abundante. Mantener fuera del alcance de los niños. No verter los residuos al desagüe. Conservar el producto en zonas secas, a cubierto y a temperaturas entre 5 y 35°C. Para más información, consultar la hoja de seguridad del producto.