

V-500

REVESTIMIENTO PLÁSTICO LISO PARA FACHADAS

DESCRIPCIÓN, CARACTERÍSTICAS Y USOS:

Es un revestimiento liso de fachadas transpirable formulado con resinas acrílicas repelentes al agua que, combinadas con fungicidas de primera calidad ayudan a prevenir la aparición de moho. Destaca por su acabado liso y aspecto sedoso, posee buena cubrición, alta lavabilidad, fácil brochabilidad, excelente anclaje, auto-limpiable y altamente resistente a la intemperie. Podemos aplicarla sobre superficies exteriores (como cemento, fibrocemento, mortero, etc.) como interiores (yeso, escayola...)

PREPARACIÓN Y APLICACIÓN:

El primer paso será asegurarnos que las superficies estén limpias, secas y saneadas para poder empezar con la aplicación.

Moteros y superficies nuevas:

Debemos comprobar que el material está totalmente fraguado. Una vez comprobado hemos de limpiar de productos de polvo, grasa, etc. y si la superficie es muy desigual la debemos lijar e igualar al soporte con masilla de exterior previo el uso de nuestra imprimación **FIJAPIN**.

Superficies viejas:

Para proceder a la restauración de una pared debemos eliminar las superficies en mal estado o mal adheridas, mediante el raspado o lijado del mismo, siguiendo a la eliminación del polvo y suciedad para asegurar una buena adherencia del producto. Al igual que con las superficies nuevas si la superficie es muy desigual la debemos lijar e igualar al soporte con masilla de exterior previo el uso de nuestra imprimación **FIJAPIN**.

Una vez lista la superficie de trabajo, aplicaremos una primera mano diluida a un 10-15% y una vez seca, una segunda mano al 5%. Antes de aplicarse el producto deberemos remover todo el contenido.

No es recomendable la aplicación del producto en tiempo lluvioso ni altas humedades, en cuanto a las temperaturas no aplicar por debajo de los 5°C ni con temperaturas superiores a los 35°C. Al finalizar el trabajo los utensilios los limpiaremos con agua.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Referencia color	Blanca
Naturaleza de la mezcla	Acrílica
Acabado	Mate
Diluyente	Agua
Contenido en sólidos	58%
Rendimiento por mano	5 a 9 m ² /L
Secado al tacto (20°C)	2 a 4h.
Repintado	8h
Formatos envase	4L - 15L
COVs	12g/lt<40g/lt

Este producto nos ofrece un gran poder de cubrición, con fácil aplicación (brocha y rodillo) y gran adherencia, aunque siempre aconsejamos el uso de nuestra imprimación **FIJAPIN**. Posee una gran resistencia al envejecimiento y a los agentes atmosféricos, está exento de disolventes. No cuartea y previene la formación de microfisuras por movimiento del soporte.

ALMACENAMIENTO:

Almacenar según la legislación local. Observar las indicaciones de la etiqueta. Almacenar los envases herméticamente cerrados entre 5 y 35°C, en un lugar seco y bien ventilado, lejos de fuentes de calor y de la luz solar directa. Mantener lejos de puntos de ignición. Mantener lejos de agentes oxidantes y de materiales fuertemente ácidos o alcalinos. No fumar. Evitar la entrada a personas no autorizadas. Una vez abiertos los envases, han de volverse a cerrar cuidadosamente y colocarlos verticalmente para evitar derrames.

SEGURIDAD:

No comer, beber, ni fumar durante su aplicación. En caso de contacto con los ojos, lavar con agua limpia y abundante. Mantener fuera del alcance de los niños. No verter los residuos al desagüe. Conservar el producto en zonas secas, a cubierto y a temperaturas entre 5 y 35°C. Para más información, consultar la hoja de seguridad del producto.